




指紋型單門控制器

BioSense



技術規格

軟體支援	SoMac
驗證模式	指紋/卡片(不支援按鍵)
指紋容量	9,590
指紋模組材質	光學
解析度	500dpi
感應區域	16 x 19mm
指紋檔大小	256~384 Bytes
指紋影像大小	272 x 320 (pixel)
1:1驗證時間	<600msec
1:1,000辨識時間	<760msec
卡片容量	20,000
通訊介面	TCP/IP, Wiegand/RS485
DIO 介面	DI: 3/DO: 1
內建繼電器 (最大負載)	電鎖 (40VAC/40VDC, 2A)
系統記錄	1,536筆
進出記錄	51,968筆
時區/時段/群組	255/120/255組
假日	有
遠端控制/事件處理	有/有
快速註冊	有
功能鍵(自動)	400組(需配合BF-670W主控器)
反潛回	有
平均電源消耗	500mA ± 5%
建議使用電源	9~24VDC/1A
環境溫度	0°C~65°C
環境溼度	5%~80% RH
尺寸/重量	160 x 56.9 x 40.1mm/150g

產品選擇列表

模組名稱	門禁管理	考勤管理	電梯控制	區域管理	
硬體選項	卡片/密碼	SEMAC-S2 /S1 WEBPASS BF-830W BF-870W BF-831W BF Mini-W	BF-830W BF-870W BF-831W BF Mini-W	SEMAC-S3	SEMAC-S2 /S1 WEBPASS BF-830W BF-870W BF-831W BF Mini-W
	指紋/卡片/密碼	BioSense BF-630W BF-670W BF-631W	BF-630W BF-670W BF-631W	—	BioSense BF-630W BF-670W BF-631W

SoMac 2.2 軟體管理模組

門禁管理

混合辨識系統
軟體和硬體和韌體
三合一
單門到多門
可整合網路攝像頭和DVR

區域管理

區域管控
人數統計
時區管控
異常報告

樓層控制

一台電梯可支援到128層樓
透過軟體可無限串連
支援叫車
訪問權限授予不同層級人員

考勤管理

跨夜考勤班表
循環管理報表
早退管理報表
加班管理報表