

CYT-133SC

DIO 控制器

CYT-133SC 是一款序列介面聯網伺服器，也是一款具擴充性的 DIO 控制器。在工控環境，使 RS-232、RS-485、RS-422 型的序列設備，如門禁、考勤系統、保全系統、PLC、CNC、儀控設備在與 CYT-133SC 接連後具備連網能力的設備連網伺服器。硬體更提供額外三組 DIO 控制點，讓使用者連接現場，其它利用 DIO 做開關控制的設備，並利用網頁做開關的控制使用。若再與七友獨有的 BF-51 (DI/O Relay BOX) 連結則一個需求環境裡，最高可擴充至 30 組 DIO 連結點可利用。

產品規格

- 網路通訊介面：10/100 Base-T / Tx / 自動 MDI / MDI-x port
- 序列通訊埠：RS-232 / 485 / 422
- RS232 訊號：TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND、1200bps ~ 230.4 kbps
- RS485 訊號：2 線 DATA+/-
- RS422 訊號：4 線 R+ / R- / T+ / T-
- 中央處理器：16 Bits，100MHZ
- 記憶體：256K bytes Flash & 2M bytes SDRAM
- I/O 支援：3DI / 3DO
- LED 指示燈：10 個：Power / RXD / TXD / ACT / IN1 / IN2 / IN3 / OUT 1 / OUT2 / OUT3
- 系統電源：DC 9V ~ 24V
- EMI / EMC 認證：FCC B、CE B
- 系統運作溫度：0°C ~ 55°C
- 保存室溫：-20°C ~ 75°C
- 溼度：5% ~ 80% RH
- 突波保護：序列埠 15KV ESD
- 電磁保護：網路通訊埠 1.5KV
- 連接頭類型：DB9 (Male) / RJ-45 / 2 線 RS485 / 4 線 RS422
- 系統重置按鍵：有
- 尺寸：106.5 (含耳掛) x 115 x 28mm
- 重量：340 g

